

Originaltrappe – standardtrappe til hurtig levering

For at vi kan tilbyde meget kortere leveringstider, har vi udviklet konceptet **Originaltrappe**. Da vi benytter standardiserede komponenter og udførelser, kan vi påbegynde produktionen lige efter modtagelse af bestillingen.

Til sikring af kortere leveringstid gælder følgende forudsætninger:

Udførelse, hvori der indgår:

- Gelændertype, Gelænder Knæliste (industri) eller Gelænder Tremme (børnesikkert). Også væghåndliste af rør på væggen samt ekstra væghåndliste på trappegelænderet er inkluderet i konceptet.
- Lagerførte trappetrin af gitterrist type TH6-S eller af letrist, type WO2 (perforeret) eller TLDT (tæt). Standarddimensioner på reposer.
- Som vange tilbydes kun Weland's WUC-profil.
- Fastgørelse og afstivning er begrænset til standardkonsol eller støtteben i firkantør.
- Valg af overfladebehandling er begrænset til varmforzinket udførelse iht. DK/EN ISO 1461 (C3).
- Trappens layout er begrænset til 5 forskellige varianter. En lige enkeltløbstrappe med eller uden afstigningsrepos. En toløbstrappe med hvileplatform, 90 graders vendeplatform eller 180 graders vendeplatform.



Gelænder Knæliste



Gelænder Tremme (børnesikkert)

Følgende gælder for en "Original" ligeløbstrappe:

- Højdemål angives i millimeter.
- Hvis trappens hældning beskrives i grader, så angives det i hele gradtal.
- Alt projekteres i henhold til Weland Standard.

Det vigtigste foruden ovenstående er, at trappeløsningen skal være fastsat, trappens mål som højde og udlægning skal være kontrolleret og tydelige. Produktion af trappen påbegyndes, så snart vi har fået de fuldstændige oplysninger.

Hvis du har brug for hjælp med din originaltrappe, kan du kontakte en af vores sælgere.

weland.dk/kontakt

Eksempel på layout for originaltrappen



Enkeltløbstrappe med afstigningsrepos



Enkeltløbstrappe uden afstigningsrepos



Toløbstrappe med hvileplatform



Toløbstrappe 90° vendeplatform



Enkeltløbstrappe 180° vendeplatform